



ЮНИТРОНИК 496М

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Адресно-аналоговая система ЮНИТРОНИК подходит для охраны как средних, так и крупных объектов.

Позволяет построить охранную, пожарную сигнализацию, системы оповещения, пожаротушения и противопожарную автоматику любой сложности. Особенностью системы ЮНИТРОНИК является распределение функций между адресными устройствами, что обеспечивает максимальную гибкость и позволяет создавать логику управления любой сложности.

МИНИТРОНИК А32М

АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Система предназначена для замены шлейфовых систем современным адресно-аналоговым оборудованием. С помощью управляющих модулей позволяет реализовать сложные алгоритмы управления инженерными системами и пожарной автоматикой на объектах площадью 50÷10000 кв.м.



МИНИТРОНИК А32.Ех

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ


Инновационная адресно-аналоговая система сигнализации «Искробезопасная электрическая цепь». Позволяет устанавливать адресные устройства во взрывоопасной зоне. Возможность оснащения объектов, примыкающих к взрывоопасному участку стандартными пожарно-охранными датчиками за счет наличия двух гальванически развязанных информационных линий, что существенно снижает общую стоимость системы.



АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ИП 435-7

Сверхраннее обнаружение пожара, задолго до появления дыма, пламени и повышения температуры. Измеряет концентрацию угарного газа (CO) в точке его установки. Извещатель не подвержен ложным срабатываниям, исправно работает в запыленных, влажных и загрязненных помещениях. ИП 435-7 является самообучаемым и автоматически адаптируется к фоновой концентрации газа, сохраняя свою чувствительность. Возможна установка одного извещателя в помещении. Диапазон измерения концентрации CO – 1 ÷ 150 ppm. Контролируемая площадь – 200 кв.м, инерционность срабатывания – 30 сек.



ИПР-И

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ, ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ



Извещатель пожарный, охранно-пожарный ручной ИП513-15/ИО101-15 предназначен для формирования извещения о пожаре или тревоге при работе в шлейфе сигнализации охранно-пожарных приборов всех типов. Конструкция извещателя соответствует классу А по ГОСТ Р 53325-2012. Малая толщина корпуса (28 мм) обеспечивает его защищенность от повреждений, улучшает внешний вид и позволяет использовать только накладной вариант установки.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЮНИТРОНИК 496М

Благодаря инновационному оборудованию, современной структуре построения и специализированным решениям, сметная стоимость системы Юнитроник 496М (оборудование + монтаж) в среднем на 30% меньше систем, построенных на аналогичном оборудовании других российских производителей и в 3-5 раз меньше по стоимости импортных систем, при тех же функциональных возможностях.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ

ЮНИТЕСТ только в Москве ежегодно, оснащает пожарной сигнализацией более 2 000 000 м² жилья!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ:



ВЫСОТОЕ
ЗДАНИЕ,
ОБЩЕЖИТИЕ



ЗАВОД,
ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ
ЗДАНИЕ



КРУПНАЯ
БОЛЬНИЦА,
ГОСТИНИЦА



СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС



ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР,
СУПЕРМАРКЕТ



ТЕАТР,
МУЗЕЙ,
КИНОТЕАТР

✓ ТЕХПОДДЕРЖКА

✓ ОБУЧАЮЩИЕ
СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ
И МОНТАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

✓ ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК ДЛЯ
ДИЛЕРОВ
И ПАРТНЕРОВ

